

# SELLADOR LUSTRASOL

## SELLADOR USO INTERNO

### • DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Formulado especialmente para la aplicación en pisos fríos: cerámicas, lajotas, ladrillo, granito y demás pisos porosos. Con la finalidad de comenzar a dejar el piso uniforme y preparado para la aplicación del acabado.

Sellador Lustrasol da mayor adherencia a la cera aplicada y aumenta la durabilidad del tratamiento del piso. Ideal para áreas de gran tráfico

### • INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar puro en el piso limpio y seco.

### • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico: Líquido

Olor: Característico

Coloración: Incoloro -blanco lechoso

pH 20°C: 8 a 9

Densidad 20°C: aprox. 1,000 g/cm<sup>3</sup>

Cantidad de no volátiles: 7,0 – 8,0%

### • PRECAUCIONES

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.**

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.

Si es ingerido, consultar de inmediato al Centro de Intoxicaciones o al Centro de Salud más próximo, llevando la etiqueta del producto.

Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco, ventilado y lejos de los alimentos.

No reutilizar el recipiente vacío.

### • COMPOSICION

Plastificante, solvente, resinas acrílicas, tensoactivo fluorado, esencia, conservante y vehículo.

### • INFORMACION GENERAL

Estivar el producto en un lugar fresco, seco y lejos de los alimentos.

Nuestro servicio de Atención al Cliente está siempre a disposición para sugerir el uso más eficiente de nuestros productos y del sistema de aplicación determinada para su mejor aprovechamiento.

Notificación ANVISA 25351.634493/2009-73